



ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА

■ **Офис:**

309515, Белгородская область, г. Старый Оскол -15, ОСМиБТ
 тел.: (4725) 37-52-43, (910) 745-50-47
 tdk@oskol-keramika.ru, www.oskol-keramika.ru, http://оскольская-керамика.рф

■ **Офис и склад:**

309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, промзона Котел-10

Размер кирпича	ОСМиБТ			
	Кол-во в поддоне, физ. шт.	Масса поддона, кг	Автотранспорт 20 т. еврофура	Вагон
250x120x88 мм	352	1130	18 под (6336 физ. шт.)	48 под (16896 физ. шт.)
250x120x65 мм	480	1230	16 под (7680 физ. шт.)	48 под (23040 физ. шт.)
Станция отгрузки кирпича	Котёл ЮВЖД		Код станции 438603	

Характеристики кирпича ОСМиБТ	Солома	Слоновая кость	Красный	Мокко / Терракот
Пустотность, %	40	40	40	40
Морозостойкость, количество циклов	50	50	50	50
Водопоглощение, %	7-8	6-8	8-9	6-7
Марка	M125-M175	M125-M175	M125-M175	M125-M175
Коэффициент теплопро-ти, Вт/м ² С	0,4-0,42	0,4-0,42	0,4-0,42	0,4-0,42

Размер кирпича	ЖКЗ			
	Кол-во в поддоне, физ. шт.	Масса поддона, кг	Автотранспорт 20 т. еврофура	Вагон
250x120x88 мм	352	1100	18 под (6336 физ. шт.)	48 под (16896 физ. шт.)
250x120x65 мм	480	1100	18 под (8640 физ. шт.)	48 под (23040 физ. шт.)
250x85x65 мм	660	1330	15 под (9900 физ. шт.)	48 под (31680 физ. шт.)
Станция отгрузки кирпича	Курбакинская МокЖД		Код станции 205400	

Характеристики кирпича ЖКЗ	Соломенный/песочный	Слоновая кость	Красный	Темно-коричневый
Пустотность, %	40	40	40	40
Морозостойкость, количество циклов	50	50	50-75	50-75
Водопоглощение, %	10-11	9-11	10-11	10-11
Марка	M125-M200	M125-M200	M125-M200	M125-M200
Коэффициент теплопро-ти, Вт/м ² С	0,34-0,36	0,34-0,36	0,34-0,36	0,34-0,36

Кирпич упакован в термоусадочную пленку с фирменным логотипом завода - производителя.



Кирпич производства ООО "ОСМиБТ" и ЗАО "ЖКЗ" соответствует требованиям ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камень керамические"



ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА



**ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ**



Полезная информация

Полезная информация

1м²

1NF

2NF

В 1 кв.м 52 кирпича 1НФ /250x120x65/ с учетом швов, 40 штук кирпича 1,4НФ /250x120x88/ с учетом швов.



Один рабочий выкладывает за день 400 шт. облицовочных кирпичей.



Погрузка и выгрузка производится по одному транспортному пакету при помощи специальных грузозахватных устройств.



Площадка для хранения кирпича должна быть ровной, очищенной от посторонних предметов, мусора, снега.



При кладке следует использовать кирпичи из одной или нескольких партий, близких по сроку изготовления, из четырех-пяти поддонов для выравнивания цветовых оттенков.



При транспортировке поддоны с кирпичом упакованы в термоусадочную пленку с нанесением фирменного знака заводов, ряды кирпича переложены плотной бумагой. По желанию покупателя кирпич может быть переложен геоманитом, поддоны перетянуты полипропиленовой лентой /рекомендуется при транспортировке на дальние расстояния/.

1м³ - 85л



На 1 м³ строительного кирпича необходимо 85 л. кладочного раствора.



Кладочные растворы составляют до 20% фасада и стен.



Необходимо использовать цемент, приготовленный в летний период марки ПЦ 400-500.



Следует использовать песок и воду, не содержащих водорастворимых солей.



Максимальная глубина шва 3 мм вглубь кладки.



При прерывании кладочных работ необходимо укрывать кладку водонепроницаемым материалом.



Рекомендуется применять специальную кладочную сетку, не допускающую заполнения пустот раствором.



Старооскольский кирпичный завод



Железногорский кирпичный завод



■ **Одинарный 250x120x65** /слоновая кость, солома, красный, мокко/



■ **Полуторный 250x120x88**
/слоновая кость, солома,
красный, мокко, терракот/

■ **Евро 250x85x65** /солома/



■ **Фактурный "Волна"**
250x120x65, 250x120x88
/солома/

■ **Фактурный "Пробка"**
250x120x65, 250x120x88
/солома/



■ **Одинарный 250x120x65**
/слоновая кость, соломенный, песочный, красный, темно-коричневый/



■ **Полуторный 250x120x88**
/слоновая кость, соломенный, песочный, красный, темно-коричневый/



■ **Одинарный с утолщенной
стенкой 250x120x65**
/соломенный, темно-коричневый/

■ **Полуторный с утолщенной
стенкой 250x120x88**
/соломенный, темно-коричневый/



Железногорский кирпичный завод



Железногорский кирпичный завод



■ Евро 250x85x65 /слоновая кость, соломенный, красный, темно-коричневый/



■ Фактурный Евро "Риф" 250x85x65 /соломенный, темно-коричневый/



■ 0,5 НФ 250x60x65 /слоновая кость, соломенный, красный, темно-коричневый/



■ Фактурный "Бархат" 250x120x65, полуторный 250x120x88 /соломенный, красный, темно-коричневый/



■ Фасонный КФ-1 одинарный 250x120x65, полуторный 250x120x88 /слоновая кость, соломенный, красный, темно-коричневый/



■ Фасонный КФ-2 одинарный 250x120x65, полуторный 250x120x88 /слоновая кость, соломенный, красный, темно-коричневый/



■ Фасонный КФ-3 одинарный 250x120x65, полуторный 250x120x88 /слоновая кость, соломенный, красный, темно-коричневый/



■ Фасонный КФ-5 /слоновая кость, соломенный, красный, темно-коричневый/